

イモノコンベックス 2m・3.5m

★ 8伸・10伸・12伸・15伸・20伸・25伸 ★

(2mは12伸のみ)



↑ テープには、「イモノ用」と書かれています。

- ・ 鑄物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。鑄物は、砂のくぼみに、溶けた鑄鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので、型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鑄物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。
- ・ 伸縮率について
ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。

御使用上の注意

- ・ ご使用の際は、手袋、保護めがねを着用して安全に心がけて下さい。
- ・ テープはスチール製のため、スパーク/感電する可能性があります。十分にご注意下さい。
- ・ 安全のため、テープはゆっくり引き込んで下さい。
また、テープは全長寸法以上は危険ですので引き出さないで下さい。
- ・ ケースの分解は、怪我や故障の原因となりますので絶対にしないで下さい。

品番	伸縮率	テープ巾・長さ	標準価格(税別)	JANコード
MC08-1635	8伸	16mm巾 3.5m	オープン	4560247148300
MC10-1635	10伸	16mm巾 3.5m	オープン	4560247148317
MC12-1635	12伸	16mm巾 3.5m	オープン	4560247148324
MC15-1635	15伸	16mm巾 3.5m	オープン	4560247148348
MC20-1635	20伸	16mm巾 3.5m	オープン	4560247148355
MC25-1635	25伸	16mm巾 3.5m	オープン	4560247148331
MC12-1320	12伸	13mm巾 2m	オープン	4560247148379

 日本度器株式会社

<http://www.nihondoki.co.jp/>

e-mail : info@nihondoki.co.jp

2017.08